

## Смеситель с балансировкой давления и выдвигной лейкой

Арт. 2211EP

Поворотный излив, высота 105, длина 200

### ОПИСАНИЕ

Смеситель с балансировкой давления и выдвигной лейкой - Арт. 2211EP

Смеситель для мойки SECURITHERM с балансировкой давления и поворотным изливом, высота 105, длина 200.  
 Адаптирован для детских ванночек.  
 Антиожоговая безопасность: расход горячей воды блокируется при перекрытии подачи холодной воды.  
 Антиожоговая термозащита Securitouch.  
 Выдвигная лейка с 2 видами струи: прямая струя/дождик.  
 Керамический картридж Ø 40 с балансировкой давления и настроенным стопором ограничения максимальной температуры.  
 Корпус с гладкой внутренней поверхностью.  
 Базовый расход 12 л/мин при давлении 3 бара.  
 Трубка выхода смешанной воды из латуни, длина 105.  
 Гибкий шланг ручного душа BIOSAFE с антибактериальной профилактикой: прозрачный полиуретан, гладкая внутренняя и внешняя поверхность, маленький объем (внутр. Ø 6).  
 Специальный контргруз.  
 Корпус из хромированной латуни, управление сплошной рукояткой.  
 Гибкие шланги PEX F3/8" с фильтрами и обратными клапанами.  
 Крепления усилены 2 стержнями из нержавеющей стали.  
 Механический смеситель SECURITHERM на поверхность, с балансировкой давления, особенно подходит для учреждений здравоохранения, домов престарелых, больниц и клиник.  
 Адаптировано для МГН.  
 Гарантия 30 лет.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Смеситель с балансировкой давления и выдвигной лейкой - Арт. 2211EP

Соединение	F3/8"
Технология	SECURITHERM EP
Высота падения	105 мм
Длина излива	200 мм
Расход	12 л/мин
Покрытие	Хромированная латунь
Стандарты	ACS   
Гарантия	



### ПРЕИМУЩЕСТВА

-  Ограничение подачи ГВ в случае перекрытия ХВ
-  Гибкие шланги с антибактериальной пропиткой
-  Сплошная рукоятка для удобного захвата
-  2 вида струи с переключателем: прямая струя/дождик

