

Смеситель с балансировкой давления и выдвигной лейкой

Арт. 2211EP

Поворотный излив, высота 105, длина 200

ОПИСАНИЕ

Смеситель с балансировкой давления и выдвигной лейкой - Арт. 2211EP

Смеситель для мойки SECURITHERM с балансировкой давления и поворотным изливом, высота 105, длина 200. Адаптирован для детских ванночек. Антиожоговая безопасность: расход горячей воды блокируется при перекрытии подачи холодной воды. Антиожоговая термозащита Securitouch. Выдвигная лейка с 2 видами струи: прямая струя/дождик. Керамический картридж Ø 40 с балансировкой давления и настроенным стопором ограничения максимальной температуры. Корпус с гладкой внутренней поверхностью. Базовый расход 12 л/мин при давлении 3 бара. Трубка выхода смешанной воды из латуни, длина 105. Гибкий шланг ручного душа BIOSAFE с антибактериальной профилактикой: прозрачный полиуретан, гладкая внутренняя и внешняя поверхность, маленький объем (внутр. Ø 6). Специальный контргруз. Корпус из хромированной латуни, управление сплошной рукояткой. Гибкие шланги PEX F3/8" с фильтрами и обратными клапанами. Крепления усилены 2 стержнями из нержавеющей стали. Механический смеситель SECURITHERM на поверхность, с балансировкой давления, особенно подходит для учреждений здравоохранения, домов престарелых, больниц и клиник. Адаптировано для МГН. Гарантия 30 лет.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Смеситель с балансировкой давления и выдвигной лейкой - Арт. 2211EP

| | |
|----------------|---|
| Соединение | F3/8" |
| Технология | SECURITHERM EP |
| Высота падения | 105 мм |
| Длина излива | 200 мм |
| Расход | 12 л/мин |
| Покрытие | Хромированная латунь |
| Стандарты | ACS    |
| Гарантия |  |



ПРЕИМУЩЕСТВА

-  Ограничение подачи ГВ в случае перекрытия ХВ
-  Гибкие шланги с антибактериальной пропиткой
-  Сплошная рукоятка для удобного захвата
-  2 вида струи с переключателем: прямая струя/дождик

