

Смеситель с балансировкой давления и выдвигной лейкой

Арт. 2211LEP

Поворотный излив, высота 105, длина 200

ОПИСАНИЕ

Смеситель с балансировкой давления и выдвигной лейкой - Арт. **2211LEP**

Смеситель для мойки SECURITHERM с балансировкой давления и поворотным изливом, высота 105, длина 200.

Адаптирован для детских ванночек.

Антиожоговая безопасность : расход горячей воды блокируется при перекрытии подачи холодной воды.

Антиожоговая термозащита Securitouch.

Выдвигная лейка с 2 видами струи прямая струя/дождик.

Керамический картридж Ø 40 с балансировкой давления и настроенным стопором ограничения максимальной температуры.

Корпус с гладкой внутренней поверхностью.

Базовый расход 12 л/мин при давлении 3 бара.

Трубка выхода смешанной воды из латуни, длина 105.

Гибкий шланг ручного душа BIOSAFE с антибактериальной профилактикой : прозрачный полиуретан, гладкая внутренняя и внешняя поверхность, маленький объем (внутр. Ø 6).

Специальный контргруз.

Корпус из хромированной латуни, управление гигиеническим рычагом.

Гибкие шланги PEX F3/8" с фильтрами и обратными клапанами.

Крепления усилены 2 стержнями из нержавеющей стали.

Механический смеситель SECURITHERM на поверхность, с балансировкой давления, особенно подходит для учреждений здравоохранения, домов престарелых, больниц и клиник.

Адаптировано для МГН.

Гарантия 30 лет.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Смеситель с балансировкой давления и выдвигной лейкой - Арт. **2211LEP**

Соединение	F3/8"
Технология	SECURITHERM EP
Высота падения	105 мм
Длина излива	200 мм
Расход	12 л/мин
Покрытие	Хромированная латунь
Стандарты	ACS   
Гарантия	



ПРЕИМУЩЕСТВА



Ограничение подачи ГВ в случае перекрытия ХВ



Гибкие шланги с антибактериальной пропиткой



Гигиенический рычаг для бесконтактного управления



2 вида струи с переключателем прямая струя/дождик

