

Смеситель с балансировкой давления SECURITHERM EP BIOSAFE

Арт. 2620MINIEP

Смеситель без излива, высота 55, длина 80

ОПИСАНИЕ

Смеситель с балансировкой давления SECURITHERM EP BIOSAFE -
Арт. 2620MINIEP

Смеситель для раковины SECURITHERM с балансировкой давления, высота 55 мм, длина 80 мм, гигиенический выход BIOSAFE, встроенный в корпус. Антиожоговая безопасность : расход горячей воды блокируется при перекрытии подачи холодной воды.

Антиожоговая термозащита Securitouch.

Керамический картридж Ø 35 с балансировкой давления.

Настроенный стопор ограничения максимальной температуры.

Возможность проведения термической обработки без снятия рукоятки или перекрытия подачи холодной воды.

Корпус и излив с гладкой внутренней поверхностью и маленьким объемом (препятствует образованию бактериальных ниш).

Базовый расход 4 л/мин при давлении 3 бара.

Управление сплошной рукояткой.

Корпус из хромированной нержавеющей стали.

Эргономичный рычаг и донный клапан 1"1/4 из латуни.

Крепления усилены 2 стержнями из нержавеющей стали.

Поворотные гибкие шланги из нержавеющей стали PEX F3/8" с обратными клапанами и фильтрами.

Гарантия 30 лет.





ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Смеситель с балансировкой давления SECURITHERM EP BIOSAFE -
Арт. 2620MINIEP

| | |
|-------------------------|---|
| Соединение | F3/8" |
| Технология | SECURITHERM EP BIOSAFE |
| Высота падения | 55 мм |
| Длина излива | 80 мм |
| Расход | 4 л/мин |
| Ограничение температуры | 41°C |
| Покрытие | Хромированная нержавеющая сталь |
| Стандарты | ACS     |
| Гарантия |  |



ПРЕИМУЩЕСТВА

-  Ограничение подачи ГВ в случае перекрытия ХВ
-  Корпус с маленьким объемом воды
-  Простая термическая обработка без снятия рукоятки
-  Расход ограничен до 4 л/мин

