

# Душевая панель SECURITHERM

Арт. H9635

Термостатическая с последовательным открытием







## ОПИСАНИЕ

Душевая панель SECURITHERM - Арт. H9635

Анодированная алюминиевая душевая панель SECURITHERM для наружной установки на стену:  
Термостатическая душевая панель SECURITHERM (не порционная).  
Регулируемая температура холодной воды до 39°C.  
Стопор ограничения температуры до 39°C, регулируется.  
Антиожоговая безопасность : мгновенная остановка в случае перекрытия холодной воды.  
Функция «против холодного душа»: автоматическое закрытие в случае отключения горячей воды.  
Возможность проведения термической обработки.  
Расход до 9 л/мин при давлении 3 бара.  
Скользкий держатель для ручного душа на хромированной ручке и гибкий шланг с быстросъемными коннекторами СТОП.  
Гигиенический рычаг Д. 100 мм.  
Задний подвод гибкими шлангами M1/2".  
Скрытые крепления.  
Фильтры.  
Гарантия 30 лет.

## ПРЕИМУЩЕСТВА

-  SECURITHERM: Оптимальная антиожоговая безопасность
-  Отсутствие обратных клапанов на подводах воды
-  Термостатическая: стабильность температуры
-  Последовательное открытие/закрытие с холодной воды

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Душевая панель SECURITHERM - Арт. H9635

Подключение	Задний подвод гибкими шлангами M1/2"
Соединение	M1/2"
Технология	SECURITHERM термостатическое последовательное открытие
Высота	1045 мм
Ширина	210 мм
Расход	9 л/мин
Ограничение температуры	39°C
Покрытие	Алюминий
Стандарты	ACS  
Гарантия	

