

Душевая панель SECURITHERM

Арт. H9635

Термостатическая с последовательным открытием







ОПИСАНИЕ

Душевая панель SECURITHERM - Арт. H9635

Анодированная алюминиевая душевая панель SECURITHERM для наружной установки на стену:
 Термостатическая душевая панель SECURITHERM (не порционная).
 Регулируемая температура холодной воды до 39°C.
 Стопор ограничения температуры до 39°C, регулируется.
 Антиожоговая безопасность : мгновенная остановка в случае перекрытия холодной воды.
 Функция «против холодного душа»: автоматическое закрытие в случае отключения горячей воды.
 Возможность проведения термической обработки.
 Расход до 9 л/мин при давлении 3 бара.
 Скользящий держатель для ручного душа на хромированной ручке и гибкий шланг с быстросъемными коннекторами СТОП.
 Гигиенический рычаг Д. 100 мм.
 Задний подвод гибкими шлангами М1/2".
 Скрытые крепления.
 Фильтры.
 Гарантия 30 лет.

ПРЕИМУЩЕСТВА

-  SECURITHERM: Оптимальная антиожоговая безопасность
-  Отсутствие обратных клапанов на подводах воды
-  Термостатическая: стабильность температуры
-  Последовательное открытие/закрытие с холодной воды

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Душевая панель SECURITHERM - Арт. H9635

Подключение	Задний подвод гибкими шлангами М1/2"
Соединение	М1/2"
Технология	SECURITHERM термостатическое последовательное открытие
Высота	1045 мм
Ширина	210 мм
Расход	9 л/мин
Ограничение температуры	39°C
Покрытие	Алюминий
Стандарты	ACS  
Гарантия	

