

Душевая панель SECURITHERM

Арт. H9635

Термостатическая с последовательным открытием



ОПИСАНИЕ

Душевая панель SECURITHERM - Арт. H9635

Анодированная алюминиевая душевая панель SECURITHERM для наружной установки на стену:
Термостатическая душевая панель SECURITHERM (не порционная).
Регулируемая температура холодной воды до 39°C.
Стопор ограничения температуры до 39°C, регулируется.
Антиожоговая безопасность : мгновенная остановка в случае перекрытия холодной воды.
Функция «против холодного душа»: автоматическое закрытие в случае отключения горячей воды.
Возможность проведения термической обработки.
Расход до 9 л/мин при давлении 3 бара.
Скользкий держатель для ручного душа на хромированной ручке и гибкий шланг с быстросъемными коннекторами СТОП.
Гигиенический рычаг Д. 100 мм.
Задний подвод гибкими шлангами M1/2".
Скрытые крепления.
Фильтры.
Гарантия 30 лет.

ПРЕИМУЩЕСТВА



SECURITHERM: Оптимальная антиожоговая безопасность



Отсутствие обратных клапанов на подводах воды





Термостатическая: стабильность температуры



Последовательное открытие/закрытие с холодной воды

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Душевая панель SECURITHERM - Арт. H9635

Подключение	Задний подвод гибкими шлангами M1/2"
Соединение	M1/2"
Технология	SECURITHERM термостатическое последовательное открытие
Высота	1045 мм
Ширина	210 мм
Расход	9 л/мин
Ограничение температуры	39°C
Покрытие	Алюминий
Стандарты	ACS  
Гарантия	