

Душевая панель SECURITHERM

Арт. H9635

Термостатическая с последовательным открытием



ОПИСАНИЕ

Душевая панель SECURITHERM - Арт. H9635

Анодированная алюминиевая душевая панель SECURITHERM для наружной установки на стену:
Термостатическая душевая панель SECURITHERM (не порционная).
Регулируемая температура холодной воды до 39°C.
Стопор ограничения температуры до 39°C, регулируется.
Антиожоговая безопасность : мгновенная остановка в случае перекрытия холодной воды.
Функция «против холодного душа»: автоматическое закрытие в случае отключения горячей воды.
Возможность проведения термической обработки.
Расход до 9 л/мин при давлении 3 бара.
Скользкий держатель для ручного душа на хромированной ручке и гибкий шланг с быстросъемными коннекторами СТОП.
Гигиенический рычаг Д. 100 мм.
Задний подвод гибкими шлангами М1/2".
Скрытые крепления.
Фильтры.
Гарантия 30 лет.

ПРЕИМУЩЕСТВА



SECURITHERM: Оптимальная антиожоговая безопасность



Отсутствие обратных клапанов на подводах воды






Термостатическая: стабильность температуры



Последовательное открытие/закрытие с холодной воды

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Душевая панель SECURITHERM - Арт. H9635

| | |
|-------------------------|---|
| Подключение | Задний подвод гибкими шлангами М1/2" |
| Соединение | М1/2" |
| Технология | SECURITHERM термостатическое последовательное открытие |
| Высота | 1045 мм |
| Ширина | 210 мм |
| Расход | 9 л/мин |
| Ограничение температуры | 39°C |
| Покрытие | Алюминий |
| Стандарты | ACS   |
| Гарантия |  |

