

Сенсорный смеситель ТЕМРОМАТИС MIX 4

Арт. 493500

Питание от встроенного блока



ОПИСАНИЕ

Сенсорный смеситель ТЕМРОМАТИС MIX 4 - Арт. 493500

Сенсорный смеситель для раковины на стену :
 Питание от сети 230/6 V со встроенным блоком.
 Противозастойный электроклапан и электронный модуль встроены в корпус смесителя .
 Базовый расход 3 л/мин. при давлении 3 бара, регулируется от 1,5 до 6 л/мин.
 Регулятор струи с защитой от налета.
 Периодическое ополаскивание (~60 сек. каждые 24 часа после последнего использования).
 Активная инфракрасная детекция движения удобно расположена на конце излива.
 Хромированный металлический корпус , длина 220 мм.
 Крышка блокируется 2 скрытыми креплениями.
 Запорные вентили.
 Настенные крепления.
 Встроенные подводы воды 1/2".
 Антиблокировочная защита против блокировки в открытом положении.
 Боковой регулятор температуры с ограничителем.
 Гарантия 30 лет.

ПРЕИМУЩЕСТВА

-  Питание от встроенного блока
-  Экономия воды до 90 %
-  Абсолютная гигиеничность: бесконтактное управление
-  Ополаскивание как антибактериальная профилактика

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сенсорный смеситель ТЕМРОМАТИС MIX 4 - Арт. 493500

Подключение	от сети 230/6 V (встроенный блок)
Соединение	1/2"
Технология	Сенсорный
Длина излива	220 мм
Расход	3 л/мин
Стандарты	ACS CE   SVGW
Гарантия	

