

## Сенсорный смеситель ТЕМРОМАТИС MIX 4

Арт. 493500

Питание от встроенного блока



### ОПИСАНИЕ

Сенсорный смеситель ТЕМРОМАТИС MIX 4 - Арт. 493500

Сенсорный смеситель для раковины на стену :  
Питание от сети 230/6 V со встроенным блоком.  
Противозастойный электроклапан и электронный модуль встроены в корпус смесителя .  
Базовый расход 3 л/мин. при давлении 3 бара, регулируется от 1,5 до 6 л/мин.  
Регулятор струи с защитой от налета.  
Периодическое ополаскивание (~60 сек. каждые 24 часа после последнего использования).  
Активная инфракрасная детекция движения удобно расположена на конце излива.  
Хромированный металлический корпус , длина 220 мм.  
Крышка блокируется 2 скрытыми креплениями.  
Запорные вентили.  
Настенные крепления.  
Встроенные подводы воды 1/2".  
Антиблокировочная защита против блокировки в открытом положении.  
Боковой регулятор температуры с ограничителем.  
Гарантия 30 лет.

### ПРЕИМУЩЕСТВА

-  Питание от встроенного блока
-  Экономия воды до 90 %
-  Абсолютная гигиеничность: бесконтактное управление
-  Ополаскивание как антибактериальная профилактика

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сенсорный смеситель ТЕМРОМАТИС MIX 4 - Арт. 493500

Подключение	от сети 230/6 V (встроенный блок)
Соединение	1/2"
Технология	Сенсорный
Длина излива	220 мм
Расход	3 л/мин
Стандарты	ACS CE  SVGW
Гарантия	

