

## Сенсорный смеситель ТЕМРОМАТИС MIX 4

Арт. 493510

Питание от встроенного блока, запорные вентили



### ОПИСАНИЕ

Сенсорный смеситель ТЕМРОМАТИС MIX 4 - Арт. 493510

Сенсорный смеситель для раковины, монтаж на стену :  
Питание от сети 230/6 V через встраиваемый блок.  
Противозастойный электроклапан и электронный модуль встроены в корпус крана.  
Базовый расход 3 л/мин при давлении 3 бара, регулируется от 1,5 до 6 л/мин.  
Регулятор струи с защитой от налета.  
Периодическое ополаскивание (~60 сек каждые 24 часа после последнего использования).  
Активный инфракрасный детектор присутствия, удобно расположен на конце излива.  
Корпус из цельной хромированной латуни, Д.190 мм.  
Крышка блокируется 2 скрытыми креплениями.  
Крепление через стену.  
Запорный вентиль F3/8".  
Антиблокировочная защита против блокировки в открытом положении.  
Боковой регулятор с ограничителем температуры.  
Гарантия 30 лет.

### ПРЕИМУЩЕСТВА



Питание от встроенного блока



Экономия воды до 90 %



Абсолютная гигиеничность:  
бесконтактное управление



Ополаскивание как  
антибактериальная профилактика

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сенсорный смеситель ТЕМРОМАТИС MIX 4 - Арт. 493510

Подключение	от сети 230/6 V (встроенный блок)
Соединение	F3/8"
Технология	Сенсорный
Длина излива	190 мм
Расход	3 л/мин
Стандарты	ACS CE SVGW
Гарантия	30 лет

