

# Сенсорный смеситель BINOPTIC MIX

Арт. 388MCHLN

От сети



## ОПИСАНИЕ

Сенсорный смеситель BINOPTIC MIX - Арт. 388MCHLN

Сенсорный смеситель для раковины на поверхность:  
 Независимый электронный блок IP65.  
 Питание от сети с трансформатором 230/12 V.  
 Базовый расход 3 л/мин. при давлении 3 бара, регулируется от 1,5 до 6 л/мин.  
 Регулятор струи с защитой от налета.  
 Регулируемое периодическое ополаскивание (предварительная установка на ~60 сек. каждые 24 часа после последнего использования).  
 Активная инфракрасная детекция присутствия удобно расположена на конце излива.  
 Корпус из хромированной латуни.  
 Гибкие шланги PEX с фильтрами и обратными клапанами М3/8".  
 Крепления усилены 2 стержнями из нержавеющей стали.  
 Антиблокировочная защита против блокировки в открытом положении.  
 Излив с гладкой внутренней поверхностью и маленьким объемом(сокращает образование бактериальных ниш).  
 Боковой регулятор температуры с длинной рукояткой и ограничителем.  
 Высота падения : 170 мм, для полувстраиваемых раковин.  
 Гарантия 30 лет.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сенсорный смеситель BINOPTIC MIX - Арт. 388MCHLN

Подключение	От сети 230/12 V
Соединение	М3/8"
Технология	Сенсорный
Высота падения	170 мм
Длина излива	175 мм
Расход	3 л/мин
Стандарты	
Гарантия	

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- Экономия воды до 90 %
- Абсолютная гигиеничность: бесконтактное управление
- Ополаскивание как антибактериальная профилактика
- Лаконичный дизайн

