

Сенсорный смеситель BINOPTIC MIX

Арт. 388MCHLN

От сети

ОПИСАНИЕ

Сенсорный смеситель BINOPTIC MIX - Арт. 388MCHLN

Сенсорный смеситель для раковины на поверхность:
 Независимый электронный блок IP65.
 Питание от сети с трансформатором 230/12 V.
 Базовый расход 3 л/мин. при давлении 3 бара, регулируется от 1,5 до 6 л/мин.
 Регулятор струи с защитой от налета.
 Регулируемое периодическое ополаскивание (предварительная установка на ~60 сек. каждые 24 часа после последнего использования).
 Активная инфракрасная детекция присутствия удобно расположена на конце излива.
 Корпус из хромированной латуни.
 Гибкие шланги PEX с фильтрами и обратными клапанами M3/8".
 Крепления усилены 2 стержнями из нержавеющей стали.
 Антиблокировочная защита против блокировки в открытом положении.
 Излив с гладкой внутренней поверхностью и маленьким объемом (сокращает образование бактериальных ниш).
 Боковой регулятор температуры с длинной рукояткой и ограничителем.
 Высота падения : 170 мм, для полувстраиваемых раковин.
 Гарантия 30 лет.





ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сенсорный смеситель BINOPTIC MIX - Арт. 388MCHLN

Подключение	От сети 230/12 V
Соединение	M3/8"
Технология	Сенсорный
Высота падения	170 мм
Длина излива	175 мм
Расход	3 л/мин
Стандарты	   
Гарантия	



ПРЕИМУЩЕСТВА

- 
Экономия воды до 90 %
- 
Абсолютная гигиеничность: бесконтактное управление
- 
Ополаскивание как антибактериальная профилактика
- 
Лаконичный дизайн

