

Сенсорный смеситель BINOPTIC MIX

Арт. 488МСНЛН

От батареи



ОПИСАНИЕ

Сенсорный смеситель BINOPTIC MIX - Арт. 488МСНЛН

Сенсорный смеситель для раковины на поверхность :

Независимый электронный блок IP65.

Питание от сети батареи 6 V (123).

Базовый расход 3 л/мин. при давлении 3 бара, регулируется от 1,5 до 6 л/мин.

Регулятор струи с защитой от налета.

Регулируемое периодическое ополаскивание (предварительная установка на ~60 сек. каждые 24 часа после последнего использования).

Активная инфракрасная детекция присутствия удобно расположена на конце излива.

Корпус из хромированной латуни.

Гибкие шланги РЕХ с фильтрами и электроклапанами М3/8".

Крепления усилены 2 стержнями из нержавеющей стали.

Антиблокировочная защита против блокировки в открытом положении.

Излив с гладкой внутренней поверхностью и маленьким объемом (сокращает образование бактериальных ниш).



Боковой регулятор температуры с длинной ручкой и ограничителем.

Высота падения : 170 мм, для полувстраиваемых раковин.

Гарантия 30 лет.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сенсорный смеситель BINOPTIC MIX - Арт. 488МСНЛН

Соединение	М3/8"
Технология	Сенсорный
Высота падения	170 мм
Длина излива	175 мм
Расход	3 л/мин
Стандарты	 ACS
Гарантия	 30 ЛЕТ

ПРЕИМУЩЕСТВА



Экономия воды до 90 %



Абсолютная гигиеничность: бесконтактное управление



Ополаскивание как антибактериальная профилактика



Лаконичный дизайн

