

Сенсорный кран VINOPTIC

Арт. 498015

От батареи



ОПИСАНИЕ

Сенсорный кран VINOPTIC - Арт. 498015

Сенсорный кран для раковины на поверхность :
 Независимый электронный блок IP65.
 Питание от литиевой батареи 6 V (123).
 Базовый расход 3 л/мин. при давлении 3 бара, регулируется от 1,5 до 6 л/мин.
 Регулятор струи с защитой от налета.
 Регулируемое периодическое ополаскивание (предварительная установка на ~60 сек. каждые 24 часа после последнего использования).
 Активная инфракрасная детекция присутствия удобно расположена на конце излива.
 Корпус из хромированной латуни.
 Гибкие шланги РЕХ с фильтрами и обратными клапанами М3/8".
 Крепления усилены 2 стержнями из нержавеющей стали.
 Антиблокировочная защита против блокировки в открытом положении.
 Излив с гладкой внутренней поверхностью и маленьким объемом(сокращает образование бактериальных ниш).
 Высота падения : 250 мм, для накладных раковин.
 Гарантия 30 лет.

ПРЕИМУЩЕСТВА



Экономия воды до 90 %



Абсолютная гигиеничность:
 бесконтактное управление



Ополаскивание как
 антибактериальная профилактика



Лаконичный дизайн

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сенсорный кран VINOPTIC - Арт. 498015

| | |
|----------------|-----------|
| Соединение | М3/8" |
| Технология | Сенсорный |
| Высота падения | 250 мм |
| Длина излива | 185 мм |
| Расход | 3 л/мин |
| Стандарты | |
| Гарантия | |

