

Смеситель с управлением на расстоянии и балансировкой давления

Арт. 2542EP

Сквозная рукоятка

ОПИСАНИЕ

Смеситель с управлением на расстоянии и балансировкой давления
- Арт. 2542EP

Смеситель с балансировкой давления и управлением на расстоянии, монтаж на поверхность.

Антиожоговая безопасность : расход горячей воды блокируется при перекрытии подачи холодной воды (и наоборот).

Керамический картридж Ø 35 с балансировкой давления.

Настроенный стопор ограничения максимальной температуры.

Управление сквозной рукояткой.

Трубка выхода смешанной воды из латуни со встроенным обратным клапаном, длина 160.

Гибкие шланги PEX F3/8" с обратными клапанами и фильтрами.

Крепления усилены 2 стержнями из нержавеющей стали.

Гарантия 30 лет.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Смеситель с управлением на расстоянии и балансировкой давления
- Арт. 2542EP

Соединение	F3/8"
Технология	SECURITHERM EP
Покрытие	Хромированная латунь
Стандарты	ACS 
Гарантия	



ПРЕИМУЩЕСТВА



Ограничение подачи ГВ в случае перекрытия ХВ



EP : препятствует изменению давления



Гладкая поверхность против бактериальных ниш



Сквозная рукоятка для удобного захвата

