

Смеситель для раковины с балансировкой давления

Арт. 2445LEPS

Смеситель с поворотным изливом д.200, гигиенический рычаг д.150



ОПИСАНИЕ

Смеситель для раковины с балансировкой давления - **Арт. 2445LEPS**

Настенный смеситель для раковины SECURITHERM с балансировкой давления.

Настенный смеситель с плоским поворотным изливом снизу д.200, гигиенический регулятор струи адаптирован под установку фильтра BIOFIL.

Антиожоговая безопасность : расход горячей воды сокращается в случае перекрытия холодной воды (и наоборот).

Постоянная температура воды, вне зависимости от перепадов давления и расхода воды в сети.

Антиожоговая термозащита Securitouch.

Керамический картридж Ø 40 с балансировкой давления и ограничителем максимальной температуры.

Корпус и излив с гладкой внутренней поверхностью и маленьким объемом.

Расход ограничен до 5 л/мин.

Корпус из хромированной латуни.

Управление гигиеническим рычагом д.150.

Смеситель оснащен стандартными эксцентрическими коннекторами М1/2" М3/4".

Рекомендованная высота установки : 110-200 мм над поверхностью.

Механический смеситель с балансировкой давления особенно подходит для медицинских учреждений, домов престарелых, больниц и клиник.

Смеситель на одно отверстие адаптирован для МГН.

Гарантия на смеситель 30 лет.

ПРЕИМУЩЕСТВА



EP : сокращение расхода ГВ при перекрытии ХВ



Securitouch : антиожоговая термозащита



EP : против перепадов давления



Гладкая внутренняя поверхность против бактерий

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Смеситель для раковины с балансировкой давления - **Арт. 2445LEPS**

Соединение	М1/2"
Технология	Смеситель SECURITHERM EP, Securitouch
Длина излива	200 мм
Расход	5 л/мин
Ограничение температуры	ДА
Покрытие	Хромированная латунь
Стандарты	
Гарантия	

