

Механический смеситель для раковины с последовательным открытием

Арт. 2640

Настенный смеситель, излив Д.120, гигиенический рычаг Д.150 мм

ОПИСАНИЕ

Механический смеситель для раковины с последовательным открытием - [Арт. 2640](#)

Настенный механический смеситель для раковины с последовательным открытием.

Открытие и закрытие с холодной воды в диапазоне 70°.

Поворотный с низу излив Д. 120 мм с гигиеническим выходом BIOSAFE.

Возможность легко зафиксировать излив.

Антиожоговая безопасность Securitouch.

Керамический картридж Ø 35 мм со стопором ограничения максимальной температуры.

Корпус и излив с трубками с гладкой внутренней поверхностью и маленьким объемом (ограничение бактериальных ниш).

Возможность проведения термической обработки без снятия рукоятки и перекрытия подачи холодной воды.

Ограничение расхода до 5 л/мин.

Корпус из хромированной латуни.

Гигиенический рычаг Д. 200 мм для бесконтактного управления.

Поставляется с коннекторами СТОП/ПРОВЕРКА М1/2" М3/4",

адаптированных под требования медицинских учреждений.

Гарантия 30 лет.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Механический смеситель для раковины с последовательным открытием - [Арт. 2640](#)

Соединение	M1/2"
Технология	Securitouch
Длина излива	120 мм
Расход	5 л/мин
Покрытие	Хромированная латунь
Стандарты	    
Гарантия	



ПРЕИМУЩЕСТВА



Последовательное открытие/закрытие с холодной воды



Термическая обработка без снятия рукоятки



Корпус с маленьким объемом воды



На выбор фиксированный/поворотный излив

