

Смеситель для раковины с балансировкой давления SECURITHERM EP

Арт. 2871T1EP

Поворотный одноразовый съемный излив В. 165 мм

ОПИСАНИЕ

Смеситель для раковины с балансировкой давления SECURITHERM EP - Арт. 2871T1EP

Смеситель для раковины с балансировкой давления SECURITHERM. Высокий поворотный излив В. 165 мм с 1 одноразовым съемным изливом Д.175 мм.

Антиожоговая безопасность: ограничение расхода горячей воды в случае перекрытия холодной воды (и наоборот).

Керамический картридж Ø 35 мм с балансировкой давления и стопором ограничения максимальной температуры.

Корпус и излив с гладкой внутренней поверхностью (сокращение развития бактерий).

Возможность проведения термической обработки без снятия рукоятки и перекрытия подачи холодной воды.

Ограничение расхода до 5 л/мин при давлении 3 бара.

Корпус и основание из хромированной латуни.

Гигиенический рычаг Д. 185 мм для бесконтактного управления.

Гибкие шланги PEX F3/8" из нержавеющей стали.

Крепления усилены 2 стержнями из нержавеющей стали и контргайками.

Гарантия 30 лет.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Смеситель для раковины с балансировкой давления SECURITHERM EP - Арт. 2871T1EP

| | |
|----------------|---|
| Соединение | F3/8" |
| Технология | BIOSCLIP |
| Высота падения | 165 мм |
| Длина излива | 180 мм |
| Расход | 5 л/мин |
| Покрытие | Хромированная латунь |
| Стандарты | ACS    |
| Гарантия |  |



ПРЕИМУЩЕСТВА



Корпус/излив с гладкой внутренней поверхностью



Термическая обработка без снятия рукоятки



Стопор ограничения максимальной температуры



Гигиенический рычаг для бесконтактного управления

