

Кран для писсуара ТЕМРОМАТИС 4

Арт. 479412

Сенсорный со встроенной батареей



ОПИСАНИЕ

Кран для писсуара ТЕМРОМАТИС 4 - Арт. 479412

Сенсорный кран для индивидуального писсуара :
 Питание от встроенной литиевой батареи 6V (223).
 Наружная установка на стену.
 Противозастойный электроклапан и электронный модуль встроены в корпус крана.
 Противоударный инфракрасный детектор присутствия.
 Детекция после 10 сек. присутствия.
 3 программы (регулируемый объем ополаскивания в зависимости от типа писсуара).
 Режим интенсивного пользования (исключительно у продуктов DELABIE) :
 - короткое ополаскивание после каждого пользователя,
 - дополнительное ополаскивание по окончании периода наплыва пользователей.
 Периодическое гигиеническое ополаскивание, каждые 24 часа после последнего использования : сохранение гидрозатвора.
 Расход 0,15 л/сек при давлении 3 бара, регулируется.
 Встроенный запорный и регулирующий расход винт.
 Цельный хромированный металлический корпус.
 Подвод M1/2".
 Угловой со встроенным подводом, патрубком и соединительной гильзой Ø 35.
 Для стандартного писсуара : расстояние 50 мм от стены.
 Адаптирован для МГН.
 Гарантия 30 лет.
 Идеален при реновации:
 Легко устанавливается вместо порционного крана.

ПРЕИМУЩЕСТВА



Абсолютная гигиеничность:
бесконтактный пуск



Режим интенсивного пользования



Батарея встроена в корпус крана



Периодическое гигиеническое
ополаскивание

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Кран для писсуара ТЕМРОМАТИС 4 - Арт. 479412

Подключение	Батарея 6V
Соединение	M1/2"
Технология	Сенсорный
Высота	450 мм
Глубина	85 мм
Расход	0,15 л/сек
Расстояние от стены	50 мм
Гарантия	

