

# Смеситель с балансировкой давления SECURITHERM EP BIOCLIP

Арт. 2820TEP

Съемный смеситель, высота 85, длина 120, сплошная рукоятка

## ОПИСАНИЕ

Смеситель с балансировкой давления SECURITHERM EP BIOCLIP - Арт. 2820TEP

Смеситель для раковины SECURITHERM BIOCLIP с балансировкой давления и гигиеническим регулятором струи, высота 85 мм, длина 120 мм.

Полностью съемный смеситель для чистки/дезинфекции.

Антиожоговая безопасность : расход горячей воды блокируется при перекрытии подачи холодной воды (и наоборот).

Керамический картридж Ø 40 с балансировкой давления.

Настроенный стопор ограничения максимальной температуры.

Корпус и излив с гладкой внутренней поверхностью и маленьким объемом (препятствует образованию бактериальных ниш).

Ограничение расхода до 5 л/мин при давлении 3 бара.

Управление сплошной рукояткой.

Эргономичный рычаг и донный клапан 1"1/4 из латуни.

Гибкие шланги из нержавеющей стали PEX F3/8" с обратными клапанами и фильтрами.

Запорные вентили из хромированной латуни.

Крепления усилены 2 стержнями из нержавеющей стали.

Гарантия 30 лет.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Смеситель с балансировкой давления SECURITHERM EP BIOCLIP - Арт. 2820TEP

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| Соединение              | F3/8"                  |
| Технология              | SECURITHERM EP BIOCLIP |
| Высота падения          | 85 мм                  |
| Длина излива            | 120 мм                 |
| Расход                  | 5 л/мин                |
| Ограничение температуры | 41°C                   |
| Покрытие                | Хромированная латунь   |
| Стандарты               | ACS WRAS               |
| Гарантия                | 30 лет                 |



## ПРЕИМУЩЕСТВА



Ограничение подачи ГВ в случае перекрытия ХВ



Съемный для внутренней очистки-удаления налета



Гладкая поверхность против бактериальных ниш



EP : препятствует изменениям температуры

