

Смеситель для раковины с балансировкой давления SECURITHERM EP

Арт. 2720LEP

Смеситель высота 85, длина 120, гигиенический рычаг 150

ОПИСАНИЕ

Смеситель для раковины с балансировкой давления SECURITHERM EP - Арт. 2720LEP

Смеситель для раковины SECURITHERM с балансировкой давления и гигиеническим регулятором струи, высота 85 мм, длина 120 мм.

Антиожоговая безопасность : расход горячей воды блокируется при перекрытии подачи холодной воды (и наоборот).

Керамический картридж Ø 40 с балансировкой давления.

Настроенный стопор ограничения максимальной температуры.

Корпус и излив с гладкой внутренней поверхностью и маленьким объемом (препятствует образованию бактериальных ниш).

Ограничение расхода до 5 л/мин при давлении 3 бара.

Управление гигиеническим рычагом, длина 150.

Эргономичный рычаг и донный клапан 1"1/4 из латуни.

Гибкие шланги PEX F3/8" с фильтрами и обратными клапанами.

Крепления усилены 2 стержнями из нержавеющей стали.

Гарантия 30 лет.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Смеситель для раковины с балансировкой давления SECURITHERM EP - Арт. 2720LEP

| | |
|----------------|---|
| Соединение | F3/8" |
| Технология | SECURITHERM EP |
| Высота падения | 85 мм |
| Длина излива | 120 мм |
| Расход | 5 л/мин |
| Покрытие | Хромированная латунь |
| Стандарты | ACS     |
| Гарантия |  |



ПРЕИМУЩЕСТВА



Ограничение подачи ГВ в случае перекрытия ХВ



EP : препятствует изменению давления



Гладкая поверхность против бактериальных ниш



Гигиенический рычаг для бесконтактного управления

