

# Настенный сенсорный диспенсер для жидкого мыла, 1 л

Арт. 512066BK

Диспенсер для жидкого мыла или водно-спиртового геля



## ОПИСАНИЕ

Настенный сенсорный диспенсер для жидкого мыла, 1 л - Арт. 512066BK

Сенсорный диспенсер для жидкого мыла, настенный.  
 Диспенсер для жидкого мыла или водно-спиртового геля.  
 Антивандальная модель с замком и стандартным ключом DELABIE.  
 Отсутствие контакта с руками : автоматическая инфракрасная детекция при приближении рук (регулируемое расстояние детекции).  
 Крышка из бактериостатической нержавеющей стали.  
 Цельная крышка на шарнире для простого ухода и поддержания гигиены.  
 Дозирующая помпа с защитой от перерасхода : дозировка 0,8 мл (регулируется до 7 доз за детекцию).  
 Возможно функционирование в режиме антисасорения.  
 Питание : 6 батарей AA -1,5 V (DC9V), встраиваемых в корпус диспенсера для жидкого мыла.  
 Световой индикатор износа батареи.  
 Широко открывающийся резервуар : облегчает наполнение из больших емкостей.  
 Окно контроля уровня мыла.  
 Покрытие черная матовая нержавеющей сталь 304.  
 Толщина стали : 1 мм.  
 Емкость : 1 литр.  
 Размеры : 90 x 105 x 256 мм.  
 Для жидкого мыла на растительной основе максимальной вязкости: 3 000 сантипуаз/мПа\*с.  
 Совместим с водно-спиртовым гелем.  
 Маркировка CE.  
 Гарантия 30 лет.


## ПРЕИМУЩЕСТВА

-  Абсолютная гигиеничность : бесконтактный пуск
-  Дизайн: черное матовое покрытие
-  Дозирующая помпа с защитой от перерасхода
-  Жидкое мыло или водно-спиртовой гель

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Настенный сенсорный диспенсер для жидкого мыла, 1 л - Арт. 512066BK

Подключение	6 батарей AA
Технология	Инфракрасная детекция
Высота	256 мм
Глубина	90 мм
Ширина	105 мм
Объем	Емкость 1 литр.
Толщина	1 мм



Покрытие	Черная матовая нержавеющая сталь 304
Стандарты	 
Гарантия	