

# Настенный сенсорный диспенсер для жидкого мыла BINOPTIC



Арт. 512051BK

Диспенсер для жидкого мыла, мыла-пенки или водно-спиртового геля

## ОПИСАНИЕ

**Настенный сенсорный диспенсер для жидкого мыла BINOPTIC - Арт. 512051BK**

Настенный сенсорный диспенсер для жидкого мыла. Диспенсер для жидкого мыла, мыла-пенки или водно-спиртового геля. Отсутствие контакта с руками: автоматический пуск при помощи инфракрасного детектора. Излив из черной матовой нержавеющей стали 304. Помпа с защитой от перерасхода. Независимый электронный блок и съемный резервуар для крепления под столешницу. Сенсорный диспенсер жидкого мыла : питание от сети с трансформатором 230/6 V. Для жидкого мыла на растительной основе максимальной вязкости 3 000 мПа.с или специальной пены. Совместим с водно-спиртовым гелем. Длина излива : 115 мм. Поставляется с резервуаром емкостью 1 л. Гарантия на сенсорный диспенсер для жидкого мыла 30 лет. Маркировка CE.

## ПРЕИМУЩЕСТВА

-  Абсолютная гигиеничность : бесконтактный пуск
-  Комфорт: сенсорный диспенсер жидкого мыла
-  Помпа с защитой от перерасхода
-  Жидкое мыло, мыло-пенка, водно-спиртовой гель

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Настенный сенсорный диспенсер для жидкого мыла BINOPTIC - Арт. 512051BK**

Подключение	От сети 230/6 V
Технология	Инфракрасная детекция
Высота	333 мм (резервуар + электронный блок)
Длина	115 мм
Длина излива	98 мм
Объем	Емкость 1 литр
Покрытие	Черная матовая нержавеющая сталь 304
Стандарты	 
Гарантия	

