


Панель управления ТЕМРОМАТИС 4 для писсуара

Арт. 430036

Сенсорный встраиваемый кран от батареи - Для писсуаров



ОПИСАНИЕ

Панель управления ТЕМРОМАТИС 4 для писсуара - Арт. 430036

Сенсорный кран ТЕМРОМАТИС 4 F1/2", набор 2/2 :
 Питание от литиевой батареи 6 V (тип 123).
 Электроклапан, позволяющий открытие и закрытие воды.
 Черная пластина из противоударного керамического стекла 145 x 145 мм со встроенной электроникой.
 Инфракрасный противоударный детектор присутствия.
 Детекция через 10 сек присутствия.
 3 программы (регулируемый объем ополаскивания в зависимости от типа писсуара).
 Интенсивный режим (эксклюзив DELABIE) :
 - Короткое ополаскивание после каждого пользователя.
 - Дополнительное ополаскивание по завершению интенсивного режима.
 Периодическое гигиеническое ополаскивание каждые 24 ч (регулируется до 12 ч или ВЫКЛ) после последнего использования : препятствует проникновению неприятных запахов.
 Регулируемый расход от 0,15 л/сек при давлении 3 бар, регулируется.
 Кран ТЕМРОМАТИС 4 F1/2" подходит для морской, дождевой и сильнозагрязненной воды.
 Установка в герметичный блок с герметичным воротником, фильтром и запорным вентилем.
 Адаптирован для МГН.
 Гарантия 30 лет.
 Заказывать с опорной рамой арт. 543006 для писсуаров Ø35, опорной рамой арт. 543006D для писсуара с гибким шлангом 1/2" или блоком для встраивания арт. 430РВОХ.

ПРЕИМУЩЕСТВА

-  Абсолютная гигиеничность: бесконтактное управление
-  3 программы ополаскивания, интенсивный режим
-  Периодическое гигиеническое ополаскивание
-  Питание от литиевой батареи 6 V (тип 123)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Панель управления ТЕМРОМАТИС 4 для писсуара - Арт. 430036

Подключение	Батарея 6 V
Технология	Сенсорный
Длина	145 мм
Ширина	145 мм
Покрытие	Черная пластина из противоударного керамического стекла
Стандарты	     U
Гарантия	

