

## Панель TEMPMATIC с двойным управлением для унитаза

Арт. 464006

Сенсорный кран с двойным управлением, от батареи - Для унитаза



### ОПИСАНИЕ

Панель TEMPMATIC с двойным управлением для унитаза - Арт. 464006

Сенсорный кран прямого смыва TEMPMATIC с двойным управлением, встраиваемый, набор 2/2 :

Система прямого смыва без бачка : подключение напрямую к канализации.

Питание от литиевой батареи 6 V ( тип 123).

Пластина из матовой нержавеющей стали 186 x 186 мм и хромированная металлическая кнопка со встроенным сенсором.

Механическое крепление панели управления.

Кран TEMPMATIC F3/4" совместим с морской, дождевой и сточной водой.

Противоударный инфракрасный детектор присутствия.

Детекция после 10 секунд присутствия.

Два режима пуска :

- Бесконтактный: смыв запускается автоматически после ухода пользователя и обеспечивает ополаскивание чаши унитаза между пользователями.

- При нажатии на кнопку автономной антиблокировочной системы. Смыв функционирует даже в случае отключения энергии.

Автоматическое "умное" ополаскивание : адаптировано к объему прямого смыва в зависимости от использования - 3 л короткое присутствие, 6 л продолжительное присутствие - (регулируется до 2 л/4 л или 5 л/9 л).

3 программы (регулируемый объем ополаскивания в зависимости от типа унитаза).

Периодическое гигиеническое ополаскивание каждые 24 часа (регулируется до 12 часов или Выкл) после последнего использования.

Диаметр подключения : внутренний мин Ø 20 мм во всех точках.

Базовый расход : 1 л/сек при динамическом давлении 1 бар.

Адаптирован к чашам унитаза без ободка, регулировки расхода и для МГН.

Гарантия 30 лет.

Заказывать с опорными рамами арт. 564060 или арт. 564065, или блоком для встраивания 464PBOX.

### ПРЕИМУЩЕСТВА



Абсолютная гигиеничность: бесконтактное управление



Прямой слив: отсутствие стагнации воды



Автоматический или намеренный пуск



Питание от литиевой батареи 6 V (тип 123)

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Панель ТЕМРОМАТИС с двойным управлением для унитаза - Арт. 464006

|             |                                                                                                                                                                     |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Подключение | Батарея 6 V                                                                                                                                                         |
| Соединение  | F3/4"                                                                                                                                                               |
| Технология  | Сенсорный и порционный                                                                                                                                              |
| Длина       | 186 мм                                                                                                                                                              |
| Ширина      | 186 мм                                                                                                                                                              |
| Покрытие    | Матовая нержавеющая сталь                                                                                                                                           |
| Стандарты   |   |
| Гарантия    |                                                                                    |

