

Сенсорный диспенсер для жидкого мыла или пенки, на поверхность

Арт. 512031P

Сенсорный диспенсер для жидкого мыла TEMPOMATIC 4

ОПИСАНИЕ

Сенсорный диспенсер для жидкого мыла или пенки, на поверхность
- Арт. 512031P

Сенсорный диспенсер для жидкого мыла на поверхность.

Подходит для жидкого мыла или пенки.

Отсутствие контакта с руками : автоматическая детекция рук благодаря инфракрасному элементу.

Излив из хромированной нержавеющей стали 304.

Дозирующая помпа с защитой от перерасхода.

Независимый сенсорный блок и съемный резервуар для крепления под столешницу.

Сенсорный диспенсер жидкого мыла : питание от сети с трансформатором 230/6 V.

Для жидкого мыла на растительной основе максимальной вязкости 3 000 мПа.с или специальной пены.

Подходит для использования геля на водно-спиртовой основе.

Длина излива: 111 мм.

Поставляется с резервуаром 1 литр.

Гарантия 30 лет.

Маркировка CE.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сенсорный диспенсер для жидкого мыла или пенки, на поверхность
- Арт. 512031P

Подключение	От сети 230/6 V
Технология	Инфракрасная детекция
Высота падения	76 мм
Длина излива	111 мм
Объем	Резервуар 1 литр
Стандарты	CE
Гарантия	30 ЛЕТ



ПРЕИМУЩЕСТВА

-  Абсолютная гигиеничность : бесконтактный пуск
-  Комфорт: сенсорный диспенсер жидкого мыла
-  Дозирующая помпа с защитой от перерасхода
-  Жидкое мыло, пенка или водно-спиртовой гель

