

Сенсорный диспенсер для жидкого мыла или пенки, на поверхность

Арт. 512131P

Сенсорный диспенсер для жидкого мыла TEMPOMATIC 4



ОПИСАНИЕ

Сенсорный диспенсер для жидкого мыла или пенки, на поверхность
- Арт. 512131P

Сенсорный диспенсер для жидкого мыла на поверхность.
Подходит для жидкого мыла или пенки.
Отсутствие контакта с руками : автоматическая детекция рук благодаря инфракрасному элементу.
Излив из хромированной нержавеющей стали 304.
Дозирующая помпа с защитой от перерасхода.
Независимый сенсорный блок и съемный резервуар для крепления под столешницу.
Сенсорный диспенсер жидкого мыла : питание от сети с трансформатором 230/6 V.
Для жидкого мыла на растительной основе максимальной вязкости 3 000 мПа.с или специальной пены.
Длина излива: 111 мм.
Поставляется с гибкой трубкой 1,20 м для удаленного резервуара.
Гарантия 30 лет.
Маркировка CE.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сенсорный диспенсер для жидкого мыла или пенки, на поверхность
- Арт. 512131P

Подключение	От сети 230/6 V
Технология	Инфракрасная детекция
Длина	Трубка : 1,2 м
Высота падения	76 мм
Длина излива	111 мм
Покрытие	Хромированная нержавеющая сталь 304
Стандарты	CE
Гарантия	30 лет

ПРЕИМУЩЕСТВА

-  Абсолютная гигиеничность : бесконтактный пуск
-  Комфорт: сенсорный диспенсер жидкого мыла
-  Дозирующая помпа с защитой от перерасхода
-  Жидкое мыло или пенка

