

Опорная рама для унитаза ТЕМРОFIX 3 с сенсорным краном

Арт. 565065DE

Для ТЕМРОFLUX 3



ОПИСАНИЕ

Опорная рама для унитаза ТЕМРОFIX 3 с сенсорным краном - Арт. 565065DE

Отдельностоящая опорная рама для подвесного унитаза, набор 1/2
Огнеупорность CF 60 мин - EI60.

Рама из черной эпоксидной стали с широкими ножками для крепления к полу :

- Регулирование высоты от 0 до 200 мм (с отметкой на 1 м).
- Труба смыва Ø 32 с соединительной гильзой Ø 55 и вспучивающийся воротник для защиты от огня.
- Эвакуационная труба Ø 110 из ПВХ с герметичной прокладкой, 2 положения регулировки и вспучивающийся воротник для защиты от огня.
- Соответствует требованиям нормы NF D12-208 и правилам пожарной безопасности.
- Подходит для сплошных стен от 53 до 105 мм (4 BA13 и минимальное замощение плиткой).

Герметичный блок для встраивания с вспучивающимся воротником и противопожарным комплектом :

- Сохранение гидрозатвора с внутренней стороны блока.
 - Встроенный запорный и регулирующий расход вентиль.
- Поставляется предварительно собранной.

Гарантия 30 лет.

Заказывать вместе с панелью управления артикул 763000.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Опорная рама для унитаза ТЕМРОFIX 3 с сенсорным краном - Арт. 565065DE

Соединение	F3/4"
Технология	Порционная
Высота	1000 -1320 мм
Глубина	157 - 177 мм
Ширина	350 мм
Покрытие	Черная эпоксидная сталь
Гарантия	

ПРЕИМУЩЕСТВА



Огнеупорность 60 мин



Простая установка :
предварительная сборка



Минимальное пространство



Адаптируется к толщине стены

