

# Опорная рама для унитаза ТЕМРОFIX 3 с сенсорным краном

Арт. 565065DE

Для ТЕМРОFLUX 3



## ОПИСАНИЕ

**Опорная рама для унитаза ТЕМРОFIX 3 с сенсорным краном - Арт. 565065DE**

Отдельностоящая опорная рама для подвесного унитаза, набор 1/2  
Огнеупорность CF 60 мин - EI60.

Рама из черной эпоксидной стали с широкими ножками для крепления к полу :

- Регулирование высоты от 0 до 200 мм (с отметкой на 1 м).
- Труба смыва Ø 32 с соединительной гильзой Ø 55 и вспучивающийся воротник для защиты от огня.
- Эвакуационная труба Ø 110 из ПВХ с герметичной прокладкой, 2 положения регулировки и вспучивающийся воротник для защиты от огня.
- Соответствует требованиям нормы NF D12-208 и правилам пожарной безопасности.
- Подходит для сплошных стен от 53 до 105 мм (4 BA13 и минимальное замощение плиткой).

Герметичный блок для встраивания с вспучивающимся воротником и противопожарным комплектом :

- Сохранение гидрозатвора с внутренней стороны блока.
  - Встроенный запорный и регулирующий расход вентиль.
- Поставляется предварительно собранной.

Гарантия 30 лет.

Заказывать вместе с панелью управления артикул 763000.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Опорная рама для унитаза ТЕМРОFIX 3 с сенсорным краном - Арт. 565065DE**

|            |   |
|------------|---|
| Соединение | F3/4"   |
| Технология | Порционная  |
| Высота     | 1000 -1320 мм   |
| Глубина    | 157 - 177 мм  |
| Ширина     | 350 мм  |
| Покрытие   | Черная эпоксидная сталь   |
| Гарантия   |  |

## ПРЕИМУЩЕСТВА



Огнеупорность 60 мин



Простая установка :  
предварительная сборка



Минимальное пространство



Адаптируется к толщине стены

