

Сенсорный диспенсер жидкого мыла с установкой за зеркалом

Арт. 510203SD

Диспенсер жидкого мыла, мыла - пенки или водно-спиртового геля

ОПИСАНИЕ

Сенсорный диспенсер жидкого мыла с установкой за зеркалом - **Арт. 510203SD**

Сенсорный диспенсер жидкого мыла с установкой за зеркалом или мебелью.

Бесконтактный пуск для повышенной гигиеничности : диспенсер жидкого мыла с сенсорной детекцией рук посредством инфракрасной ячейки.

Простая и быстрая установка : встройка в мебель. Крепление опоры сзади и по бокам.

Опора из нержавеющей стали 304, толщина 1,2 мм.

Питание от сети с трансформатором 100-240 В / 6 В 50-60 Гц.

Поставляется с самоклеющейся пиктограммой для обозначения на зеркале/мебели местонахождения диспенсера жидкого мыла.

Дозирующая помпа с защитой от перерасхода.

Резервуар с большим объемом : 5 литров.

Адаптирован для жидкого мыла на растительной основе максимальной вязкости 3 000 мПа.с или специального мыла-пенки.

Защита от блокировки: автоматическая остановка в случае длительного непрерывного использования.

Размеры : 230 x 177 x 376 мм.

Вес : 1,6 кг.

Гарантия 30 лет.

Маркировка CE.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сенсорный диспенсер жидкого мыла с установкой за зеркалом - **Арт. 510203SD**

Подключение	От сети с трансформатором 100-240 В / 6 В 50-60 Гц
Технология	Сенсорный
Высота	376 мм
Глубина	177 мм
Ширина	230 мм
Толщина	Опора толщиной 1,2 мм
Покрытие	Опора из нержавеющей стали 304
Стандарты	
Гарантия	



ПРЕИМУЩЕСТВА



Простая установка внутри мебели



Гигиеничность : бесконтактный пуск



Жидкое мыло, мыло-пенка, водно-спиртовой гель



Дозирующая помпа с защитой от перерасхода

