

Модуль с 3 функциями для установки за зеркалом

Арт. 510203I

Сушилка для рук, диспенсер жидкого мыла и сенсорный кран



ОПИСАНИЕ

Модуль с 3 функциями для установки за зеркалом - Арт. 510203I

Модуль с 3-мя функциями : диспенсер жидкого мыла, сенсорный кран и сушилка для рук.

Бесконтактный пуск для повышенной гигиеничности : диспенсер жидкого мыла, кран и сушилка с сенсорной детекцией рук посредством инфракрасной ячейки.

Простая и быстрая установка :

- Встройка в мебель. Крепление опоры сзади и по бокам. Опора из нержавеющей стали 304, толщина 1,2 мм.

- Одно подключение к сети для всех элементов: питание от сети с трансформатором 230 В / 50 -60 Гц).

- Подключение воды М3/8".

- Поставляется с винтами из нержавеющей стали для бетонных стен или деревянными укреплениями.

Модуль с 3-мя функциями:

Сенсорный диспенсер жидкого мыла :

- Дозирующая помпа с защитой от перерасхода.

- Резервуар с большим объемом : 5 литров.

- Адаптирован для жидкого мыла на растительной основе максимальной вязкости 3 000 мПа.с или специального мыла-пенки.

Сенсорный кран для раковины * :

- Противозастойный электроклапан.

- Базовый расход 3 л\мин при давлении 3 бара, регулируется от 1,4 до 9 л\мин.

- Регулятор струи с защитой от налета.

- Периодическое ополаскивание (~60 секунд каждые 24 ч после последнего использования).

- Запорный вентиль.

Сушилка для рук с пульсирующим потоком воздуха:

- Ультрабыстрая сушка : 10 - 12 секунд.

- Пульсирующий поток воздуха 360 км\ч. Расход воздуха : 36 л\сек.

- Слабое потребление энергии : 704 В.

- Уровень шума : 74 дБ.

- Класс I, IP23.

- Гарантия 3 года.

Поставляется с самоклеющейся пиктограммой для обозначения на зеркале/мебели местонахождения разных функций : мыло, вода, воздух.

Антивандальная модель со стандартным замком и ключом DELABIE.

Защита от блокировки: автоматическая остановка в случае длительного непрерывного использования.

Размеры : 561 x 183 x 381 мм.

Вес: 6,1 кг.

Гарантия 30 лет.

Маркировка CE.

* Предусмотреть смеситель PREMIX.

ПРЕИМУЩЕСТВА



3 функции



Простая установка внутри мебели





Гигиеничность : бесконтактный пуск



Единое питание от сети для всех элементов

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модуль с 3 функциями для установки за зеркалом - Арт. 510203I

| | |
|-------------|---|
| Подключение | От сети 230 В / 50-60 Гц |
| Соединение | M3/8" |
| Технология | Сенсорный |
| Высота | 381 мм |
| Глубина | 183 мм |
| Ширина | 561мм |
| Расход | Базовый расход 3 л\мин при давлении 3 бара, регулируется от 1,4 до 9 л\мин |
| Толщина | Толщина опоры 1,2 мм |
| Покрытие | Опора из нержавеющей стали 304 |
| Стандарты |  |
| Гарантия |  |

