

Механический смеситель для мойки

Арт. 2506T2

Поворотный излив, в.220 мм, д.200 мм

[Розничный прайс-лист Франция 2025 :](#)

ОПИСАНИЕ

Механический смеситель для мойки - [Арт. 2506T2](#)

Механический смеситель для мойки с поворотным изливом трубкой в.220мм, д.200 мм.
 Высокий излив с гигиеническим регулятором струи, адаптированным к установке фильтра BIOFIL.
 Керамический картридж Ø 35.
 Поставляется с не отрегулированным стопором максимальной температуры.
 Излив с гладкой внутренней поверхностью (сокращение бактериальных ниш).
 Расход 9 л/мин при давлении 3 бара.
 Управление тонкой рукояткой.
 Без донного клапана и слива.
 Гибкие шланги PEX F3/8".
 Корпус из хромированной латуни, крепления усилены 2 стержнями из нержавеющей стали и контргайкой.
 Соответствует требованиям медицинской нормы.
 Гарантия 30 лет.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Механический смеситель для мойки - [Арт. 2506T2](#)

Соединение	F3/8"
Высота падения	220 мм
Длина излива	200 мм
Расход	5 л/мин
Покрытие	Хромированная латунь
Стандарты	ACS  
Гарантия	



ПРЕИМУЩЕСТВА

-  Гладкая поверхность против бактериальных ниш
-  Гигиенический регулятор струи
-  Хромированная латунь, усиленные крепления
-  Оптимальная высота падения и вылета от стены

