

# Mitigeur de douche thermostatique SECURITHERM

Réf. H9739

Mitigeur thermostatique de douche bicommande

**Prix public indicatif HT France 2024 : 314,99 €**





## DESCRIPTION

**Mitigeur de douche thermostatique SECURITHERM - Réf. H9739**

Mitigeur de douche thermostatique SECURITHERM bicommande.  
 Mitigeur avec sécurité antibrûlure : fermeture automatique en cas de coupure d'alimentation en eau froide.  
 Fonction anti "douche froide" : fermeture automatique en cas de coupure d'alimentation en eau chaude.  
 Cartouche thermostatique antitartre pour le réglage de la température.  
 Tête céramique 1/4 de tour pour le réglage de débit.  
 Température réglable de 25°C à 40°C avec butée de température engagée à 38°C.  
 Possibilité de réaliser un choc thermique sans démontage du croisillon ni coupure de l'alimentation en eau froide.  
 Débit régulé à 9 l/min.  
 Corps en laiton chromé et croisillons CLASSIC.  
 Sortie de douche M1/2".  
 Filtres et clapets antiretour intégrés sur les arrivées F3/4".  
 Mitigeur avec raccords muraux excentrés STOP/CHECK M1/2" M3/4".  
 Mitigeur particulièrement adapté pour les établissements de santé, EHPAD, hôpitaux et cliniques.  
 Mitigeur adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR).  
 Mitigeur de douche garanti 30 ans.





## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

**Mitigeur de douche thermostatique SECURITHERM - Réf. H9739**

Raccordement	M1/2"
Technologie	Mitigeur thermostatique SECURITHERM
Longueur	81 mm
Largeur	280 mm
Débit	9 l/min
Butée de température	38°C
Finition	Laiton chromé
Normes	ACS   
Garantie	



## AVANTAGES

-  SECURITHERM : sécurité antibrûlure optimale
-  Butée de température maximale prééglée
-  Thermostatique : stabilité de température totale
-  Ergonomie : croisillons à préhension aisée

