

Barre de maintien coudée 135° Inox satiné, 400 x 400 mm

Réf. 5082S

Inox poli satiné UltraSatin, 3 points de fixation

Prix public indicatif HT France 2024 : 113,33 €

DESCRIPTION

Barre de maintien coudée 135° Inox satiné, 400 x 400 mm - Réf. 5082S

Barre d'appui coudée à 135° Ø 32, pour PMR.
 Utilisation comme barre d'appui (partie horizontale) ou de relèvement (partie à 135°) pour WC, douche ou baignoire.
 Utilisation indifféremment à gauche comme à droite.
 Dimensions : 400 x 400 mm.
 Tube inox 304 bactériostatique.
 Finition inox poli satiné UltraSatin, surface sans porosité et homogène facilitant l'entretien et l'hygiène.
 Assemblage de la platine au tube par un cordon de soudure sécurité invisible (procédé exclusif "ArN-Securit").
 Écartement entre la barre et le mur de 40 mm : encombrement minimum interdisant le passage de l'avant-bras afin d'éviter les risques de fractures lors d'une chute.
 3 points de fixation : permet le blocage du poignet et une pose facilitée.
 Fixations invisibles par platine 3 trous, inox 304, Ø 72.
 Platines et caches en inox 304.
 Livrée avec vis inox pour mur béton.
 Testée à plus de 250 kg. Maximum utilisateur recommandé : 170 kg.
 Barre de maintien coudée garantie 30 ans.
 Marquage CE.





CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Barre de maintien coudée 135° Inox satiné, 400 x 400 mm - Réf. 5082S

Hauteur	400 mm
Longueur	400 mm
Diamètre	32 mm
Ecartement au mur	40 mm
Finition	Inox 304 poli satiné UltraSatin
Normes	 
Garantie	



AVANTAGES

-  Inox 304 : limite le développement bactérien
-  Testée à plus de 250 kg
-  Ecartement au mur de 40 mm : encombrement minimum
-  UltraSatin : surface lisse facile à nettoyer

