

Mitigeur de lavabo mécanique

Réf. 2564T1

Mitigeur haut monotrou monocommande avec cartouche céramique

Prix public indicatif HT France 2024 : 214,03 €

DESCRIPTION

Mitigeur de lavabo mécanique - Réf. 2564T1

Mitigeur de lavabo mécanique sur gorge.
Mitigeur monotrou monocommande avec bec orientable H.165 L.140.
Mitigeur haut avec sortie BIOSAFE hygiénique adaptée à la pose d'un filtre terminal BIOFIL.
Cartouche céramique classique Ø 35 avec butée de température maximale pré réglée.
Corps et bec à intérieur lisse (limitent les niches bactériennes).
Possibilité de réaliser aisément un choc thermique sans démontage de la manette ni coupure de l'alimentation en eau froide.
Débit régulé à 5 l/min.
Corps et embase en laiton chromé.
Lever Hygiène L.185 pour commande sans contact manuel.
Flexibles PEX F3/8".
Fixation renforcée par 2 tiges Inox.
Mitigeur mécanique particulièrement adapté pour les établissements de santé, EHPAD, hôpitaux et cliniques.
Mitigeur monotrou adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR).
Mitigeur certifié NF Médical.
Mitigeur garanti 30 ans.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mitigeur de lavabo mécanique - Réf. 2564T1

| | |
|----------------------|---------------------|
| Raccordement | F3/8" |
| Hauteur | 322 mm |
| Hauteur de goutte | 165 mm |
| Longueur de bec | 140 mm |
| Débit | 5 l/min |
| Butée de temperature | OUI |
| Finition | Laiton chromé |
| Normes | ACS NF WRAS |
| Garantie | 30 ANS GARANTIE |
| Réparabilité | 50 ANS RÉPARABILITÉ |



AVANTAGES

- Hygiène : intérieur lisse limitant les bactéries
- Fonction choc thermique sans démontage du levier
- Butée de température maximale pré réglée
- Lever Hygiène pour commande sans contact manuel

